



ANEXO IV – PARÂMETROS MÍNIMOS PARA DIMENSIONAMENTO DE GARAGENS PARTICULARES E PÚBLICAS

GARAGENS PARTICULARES E PÚBLICAS*		CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS			
VAGAS	ÂNGULO EM RELAÇÃO AO EIXO DA VIA DE CIRCULAÇÃO	COMPR. MÍNIMO (m)	LARGURA MÍNIMA (m)	SENTIDO ÚNICO (m)	SENTIDO DUPLO (m)
90º		5,00	2,40	4,50	5,00
45º a 90º		5,00	2,30	4,50	5,00
30º a 45º		5,50	2,30	3,00	5,00
0º a 30º		5,50	2,20	3,00	5,00

* Nota: refere-se a veículos de pequeno e médio porte.

ANEXO V – PARÂMETROS MÍNIMOS PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTACIONAMENTOS PARTICULAR E PÚBLICO

ESTACIONAMENTOS PARTICULARES E PÚBLICAS		CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS			
VAGAS	ÂNGULO EM RELAÇÃO AO EIXO DA VIA DE CIRCULAÇÃO	COMPR. MÍNIMO (m)	LARGURA MÍNIMA (m)	SENTIDO ÚNICO (m)	SENTIDO DUPLO (m)
90º		4,50	2,40	5,00	6,00
45º a 90º		4,50	2,30	5,00	6,00
30º a 45º		5,00	2,30	3,00	6,00
0º a 30º		5,50	2,20	3,00	6,00

* Nota: refere-se a veículos de pequeno e médio porte.